



ausgefahren
extended

eingefahren
retracted

Schlauch 4m vormontiert
Tubing 4m pre-mounted

M6 x6 (4x)
max. Einschraubtiefe / max. srew-in depth 6mm

Technische Daten / technical specifications

max. Traglast / max. load	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Pumpe / depending on pump
max. Hub / max. stroke	400 mm
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 420 Nm / Mby stat. 400 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 170 Nm / Mby dyn. 150 Nm
Aussenprofil / outer profile	Stahl (RAL 9006) / steel (RAL 9006)
Innenprofil / inner profile	Stahl verzinkt / steel galvanized
Führungsart / type of guidance	Kugelführung (Stahl) / ball guide (steel)

04	02.05.2017	th	0944: Adapter TA Langlöcher neu 28.5mm, alt 20mm lang
03	08.02.2017	th	0924: TA 18, Kabeltülle entfernen
02	18.11.2014	sc	0795: Adapter TA neu mit Langloch
01	24.10.2013	sc	0724: Platte unten neu mit M10, M8-Gewinde entfallen
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT
28.10.2013	sc	sep. Stückliste mit gleicher Nr. sep. list of parts with same no.	4.650 kg
GEPRÜFT / CHECKED	DATUM / DATE	NAME	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
28.10.2013	pk	MABSTAB / SCALE 1:5	Tischbein TA 1440 V
		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER	Table leg TA 1440 V
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	INDEX
		a-306.00564	04
		FORMAT	A3
		306.00564	